

**PROFAST AF 21**

**ACCELERANTE ALKALY FREE**

**IDENTIFICAZIONE:** *NOME COMMERCIALE:* PROFAST AF 21  
ACCELERANTE ALKALY FREE

**UTILIZZO:** INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI PER LA PRODUZIONE DI SPRITZ BETON

**NORMATIVA:** PRODOTTO CONFORME ALLA NORMA UNI EN 934-5:2007 (ADDITIVI PER CALCESTRUZZO PROIETTATO) CHE REGOLAMENTA LA MARCATURA CE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE (REGOLAMENTO UE 305/11).

**CARATTERISTICHE:** *ASPETTO:* LIQUIDO LATTIGINOSO  
*ODORE:* ASSENTE  
*SOLUBILITA' IN ACQUA:* SOLUBILE  
*PUNTO DI INFIAMMABILITA':* NON INFIAMMABILE

**REQUISITI:** **U.M** **METODO** **VALORE**

OMOGENEITA':	-	VISIVO	LO (1)
COLORE:	-	VISIVO	OPALESCENTE/BIANCASTRO
DENSITA' RELATIVA (20°C):	g/cm3	ISO 758	1,48 +/- 0,03
ESTRATTO SECCO	%	EN 480-8	56 +/- 3
PH	-	ISO 4316	2 - 3
ALCALI COME Na <sub>2</sub> O	%	EN 480-12	< 1
CLORURI SOLUBILI IN ACQUA	%	EN 480-10	< 0,1
CLORO TOTALE	%	EN ISO 1158	< 0,1

**IMBALLAGGIO:** LATTINE DA 20 LT, FUSTI DA 200 LT, CUBI DA 1000 LT E SFUSO IN CISTERNA.

**SICUREZZA:** PRENDERE VISIONE E FORMARE IL PERSONALE SULLA BASE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA

**CONSERVAZIONE:** IN IDONEE CONDIZIONI LA STABILITA' E' DI CIRCA TRE MESI, TRASCORSO TALE PERIODO IL PRODOTTO PUO' SEDIMENTARE

(1) LIQUIDO OMOGENEO  
DISPONIBILE A RICHIESTA IL TEST AGLI INFRAROSSI SECONDO LA EN 480-6  
DISPONIBILE A RICHIESTA LA PROVA DI CORROSIONE SECONDO LA EN 480-14  
LEGENDA: N.A.=NON APPLICABILE, N.C.=NON CLASSIFICATO, N.P.=NON PERTINENTE

QUESTO DOCUMENTO E' STATO PRODOTTO ELETTRONICAMENTE ED E' VALIDO SENZA FIRMA

MOD: SP - COD VE-SA0A2100-02 REV: 23.02.15

PROCHIN ITALIA PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI SRL  
SEDE LEGALE: 80132 NAPOLI, VIA TOLEDO, 265  
P. IVA & C.F.: 05645140632 - - CAP. SOCIALE: EURO 1.135.200,00  
TRIB. DI NAPOLI N. 5473 - CCIAA NAPOLI N. 452834